



A-A矢視

φ25 不凍結形急速空気弁
FL型 (取付管呼び径75mm用)

品番	部	品名	材質	個数	備考
12	ガスケット	(3)	NBR	1	
11	ガスケット	(2)	V#6500	1	
10	ガスケット	(1)	SBR	1	
9-4	保温材	ホヱス751式		1	
9-3	平座	金	SUS 304	2	
9-2	六角ボルト		SUS 304	2	
9-1	力バ		SS 400	1	内外面防錆塗装
8-4	操作金具		SUS 304	1	
8-3	六角ナット		SUS 304	4	
8-2	シール座金		SUS304+NBR	2	
8-1	押しボルト		SUS 304	2	
7-2	吊りボルト		SUS 304	4	
7-1	仕切板		PP	1	
6-3	オリシグ		NBR	1	
6-2	小弁口弁座		NBR	1	
6-1	小弁口		CAC406C	1	
5-2	ゴムシート		SBR	1	
5-1	大空気孔弁座		PP	1	
4	小空気孔弁座		PP	1	
3	弁箱		SGS 13	1	
2-8	六角ナット		SUS 304	1	
2-7	シール座金		SUS304+NBR	1	
2-6	ストッパ		SUS 304	1	
2-5	水抜きボルト		SUS 304	1	
2-4	六角ナット		SUS 304	4	
2-3	平座		SUS 304	4	
2-2	樋込みボルト		SUS 304	4	
2-1	ふた		SGS 13	1	
1-5	オリシグ		NBR	1	
1-4	平座		SUS 304	8	
1-3	六角ナット		SUS 304	4	
1-2	六角ボルト		SUS 304	4	
1-1	フランジ		FOD450-10	1	内外面防錆塗装

製図	K.Miyaji	製図	K.Miyaji	審査	K.Kobayashi	尺	Free
図		図		査		度	
平成23年4月11日		図		D-54-FL-2			
第三角法		番					