



呼び径	D	フランジ (10K)							高さ	巾	B	C
		K	M	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	N	P				
150	150	22	2	280	240	212	8	23	430	346	3.5	140
200	200	22	2	330	290	262	12	23	524	440	5	180

最高使用圧力 1.0 MPa  
 試験圧力 弁箱 2.3 MPa  
 弁座 1.0 MPa

12	アイボルト	SS400	2	
11	六角ボルト	SS400	2	
10	カバー	FC200	1	
9	六角ボルト	SS400	1式	
8	フタ	FCD450-10	1	
7	大空気孔弁座	SBR	1	
6	ネジコマ	合成樹脂	1	
5	小空気孔弁座	SBR	1	
4	遊動弁体	合成樹脂	1	
3	フロート弁体	発泡エボナイト	1	
2	フロート弁体案内	CAC406	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
品番	部 品 名 示	材 質	個 数	摘 要

FL: JIS G 5527 (10K) に準じる

φ150 ~ φ200  
 水道用空気弁 (急速) 組立図

尺度	<input checked="" type="checkbox"/>	図番	D-76-BD-3-M-Q		
納入先		作図	2010. 6.24		
設計	明 渡	製 図	高 地	映 園	小 林

千代田工業 株式会社

番 号	訂 正	日 付	描 写	映 園	承 認