



63	六角袋ナット	SUS304	4
62	塵付ホルト	FCD450	4
61	安全底金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在横手	CAG406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト底金	T/#9015	2
19	チエーン	SUS304	2set
18	六角ナット	SUS304	1
17	口金	SUS304	2
15	金ふた	CAG406	2set
12	軸ねじ	CAG406	1
10	クランク	C3604B	1
9	本体ガイキ	CAG406	1
8	メーソル	C	1
7	メーソル	C	1
6	メーソル	C	1
5	間隔キヤツ	SCS 13	1
4	2	FCD450	1
3	3	FCD450	1
2	2	FCD450	1
1	1	SUS304	1

品名 部品名 数量 単位 備考

操作圧力 0.75MPa 試験圧力 1.75MPa

最高温度 130℃ 操作圧力 1.30MPa

製造年 1997年 7月 5日

重量 1:7 (約)

ES-1751S-GHR

100A 地上式双口熱火栓

スプリング入製

不燃炭酸水放散打機型

ES-1751S-GHR

千代田工業株式会社

1751S-GHR-100A