



B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角ボルト	SUS304	4	
62	継ぎボルト	FGD450	4	
61	安全蓋金	FG200	4	
60	Vリング	NBR	1	
59	Vリング	NBR	1	
58	ライナー	CAC408	1	
57	ライナー	CAC408	1	
56	継ぎ管	FG200	1	
41	継ぎパイプ	合金鋼管	1	
40	継ぎ管	GS604B	1set	
25	継ぎ管	CAC408	1set	
22	下継ぎ管	SUS408	1	
21	上継ぎ管	SUS408	1	
20	スラスト蓋金	T789015	2	
19	チェーン	SS400	1set	開口=200mm
17	口金	CAC408	1	
15	口金ふた	鋼	1	1.0MPa
12	継ぎ管	CAC408	1	
10	グラウンド	GS604B	1	
9	継ぎ管	CAC408	1	
8	継ぎ管	CAC408	1	
7	メインバルブ	EPDM	1	全金入り
5	継ぎ管	FG200	1	
4	継ぎ管	FGD450	1	内面防錆塗装
3	継ぎ管	FGD450	1	内面防錆塗装
2	継ぎ管	FGD450	1	
1	継ぎ管	FG200	1	
品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験本体	1.75MPa	
標準温度	℃	圧力弁	1.30MPa	
製 日	1999年 4月12日	型 式	HE-GHRL	
尺 度	1:7 第三角法	品 名	75A 地上式単口噴火栓	
検 回	製 回	設 計	ソフトシール型 不燃式地上式水栓型	
千代田工業株式会社			図 番	ES-1752F-GHRL