



B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

77	支え管	SS400	1	
76	補修弁頭部キャップ	FC200	1	
74	継手	SSGP	1	
70	ボール部ボルト	PCD450B	1set	内部部品仕様
68	六角ボルト	SUS304	4	
62	継手ボルト	PCD450	4	
61	安全蓋金	FC200	4	
56	Vリング	NBR	1	
55	Vリング	NBR	1	
51	継手ボルト	SUS304	1	
41	継手パイプ	合金鋼	1	
40	継手ボルト	CS604B	1set	
25	継手ボルト	CAC406	1set	
22	下部弁	SUS408	1	
21	上部弁	SUS408	1	
20	スラスト座金	T/801B	2	
19	チェーン	SUS304	1set	
17	口金	SUS304	1	
15	口金ふた	SUS304	1	
12	継手ボルト	CAC406	1	
10	グラウンド	CS604B	1	HCフレッキ
9	継手ガイド	CAC406	1	
8	継手	CAC406	1	
7	メインバルブ	EPDM	1	実入り
5	継手キャップ	BCS19	1	
4	継手	PCD450	1	内部部品仕様
3	継手	PCD450	1	内部部品仕様
2	継手	PCD450	1	
1	本体	SUS304	1	

品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験本体	1.75MPa	
準温度	℃	圧力弁産	1.30MPa	
製日	1996年10月16日	型式	ES-1752S-GH-RL	
尺度	1:7	第三角法	式	ステンレス製(新物製)
検回製回設計		品名	75A 最上取口継手電	
			ソフトシール製	
			不銹鋼製継手付	
			継手ボルト	
千代田工業株式会社				図番
				ES-1752S-GH-RL