



B	L
600	250
900	550
1000	850
1200	850

03	六角ボルト	SUS304	4	
02	継手ボルト	PCD450	4	
01	安全蓋金	FC200	4	
50	VリングNBR		1	
55	VリングNBR		1	
51	軸封部鉄線	SUS304	1	
41	軸本パイプ合金鋼線		1	
40	軸封部本弁	CS604B	1	test
25	軸封部平	CAC408	1	test
22	下ボルト	SUS408	1	
21	上ボルト	SUS408	1	
20	スラスト座金	T/80015	2	
10	チェーン	SUS304	1	test
17	口金	SUS304	1	
15	口金ふた	SUS304	1	
12	軸封部鉄線	CAC408	1	
10	グラウンド	CS604B	1	RCフック
9	ボルトガイド	CAC408	1	
8	ボルト	CAC408	1	
7	メインバルブ	EPDM	1	全入り
5	調整キャップ	BCS19	1	
4	乙	PCD450	1	継手ボルト
3	ボルト	PCD450	1	継手ボルト
2	軸封部	PCD450	1	
1	本	SUS304	1	
品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験本体	1.75MPa	
準温度	℃	圧力弁	1.30MPa	
製 日	1997年 7月 8日	型 式	ES-1752S-GHRL	
尺 度	1:7 第三角法	品 名	ステンレス製 (新物製)	
検 回 製 回 設 計		品 名	75A 地上式開口式火栓	
		品 名	ソフトロータリー	
		品 名	不燃性耐火材料製	
千代田工業株式会社			図 番	ES-1752S-GHRL

1752S-GHRL-0100-FRM