



NS形 ソフトシール弁・異形管 受け口

呼び径	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	L	A	B	C	E	F	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	重量(φ)
75	190	158	85	60	88	R 1/2	R 1	25A	129	19.5	33	44	12kg
100	225	189	109	91	98	R 1/2	R 2	50A	158	35	29	44	18kg
150	281	245	158	139	106	R 1/2	R 2	50A	211	58	41	48	31kg
200	345	300	209	183	128	R 1/2	R 2	50A	275	80	45	52	45kg
250	395	353	262	238	128	R 1/2	R 2	50A	314	85	45	52	50kg

4	ブラ	グ	SUS 403	2	φ150以下:M16 φ200以上:M20				
3	取出	ボルト	SUS 304	2	φ75:4式 φ100,150:6式 φ200,250:8式				
2	抜止	ボルト・ナット	SUS 304	—					
1	力	バ	—	1	FCD450-10				
品番	部	品	名	材	料	個	数	備	考

NS形ソフトシール弁・異形管用

NS 受口用 カバー

φ75 ~ φ250

製	写	尺
K.Miyaji	K.Miyaji	K.Kobayashi
図	図	度

平成21年11月11日 図

MO-37D-03-10

第三角法 番