



注) 左回り開き……キャップつば付 (本図通り)
右回り開き……キャップつば無

注 配
本品は差合部材 (品番19~23) を、受口に組み付けて納入します。

呼び径	d	d ₁	L ₁	L ₂	D	P	H (約)	H ₁	A	B	E	J	F	F ₁	t	O	N	h	V	X	呼び圧力	
150	150	169	720	425	240	170	440	123	208	290	150	15	130	125	12	330	6	M12	3	166	0	0
200	200	220	778	450	294	178	518	150	226	350	180	15	130	150	12	370	8	M16	3	174	0	0
250	250	271.6	828	475	346	178	611	176	252	416	200	15	135	175	12	420	8	M16	3	174	0	0

呼び径	H ₂	H ₃	M ₁	M ₂	R	S	U	V	弁体回転数
150	215	146	130	115	275	14	45	40	約19
200	267	172	130	115	275	14	71	40	約25
250	328	202	150	127	302	15	98	42	約25

品番	部	品	名	材	質	数量	備	要
23	セ	ツ	ト	ボ	ル	ト	SUS 304	—
22	屈	曲	防	止	リ	ン	グ	FC0400-18 1 _ε
21	ゴ	ム		輪	S	B	R	1
20	ロ	ク	リ	ン	グ	芯	出	シ
19	ロ	ク	リ	ン	グ			FC0600-3 1 _ε
18	キ	ヤ	ッ	ポ	ル	ト	FC0450-10	1
17	穴	付	ボ	ル	ト		SUS 304	1
16	六	角	穴	付	ボ	ル	ト	SUS 304 2
15	ブ	ラ	ッ	シ	ヤ		SUS 304	1
14	ワ	ッ	シ	ヤ			SUS 304	—
13	六	角	ボ	ル	ト	・	ナ	ット
12	ダ	ス	ト	シ	ー	ル	N	B
11	〇	リ	ン	グ			N	B
10	U	バ	ッ	キ	ン		N	B
9	S	ラ	ス	ト	カ	ラ	—	ジ
8	保	護	カ	バ	—	P	E	1
7	ガ	ス	ケ	ッ	ト	リ	ン	グ
6	ブ	ッ	シ	ユ			C	3771
5	め	ね	じ	こ	ま		C	3771
4	弁						SUS 403	1
3	ふ						た	FC0450-10
2	弁						体	FC0450-10
1	弁						箱	FC0450-10

耐震NS型:受け挿し
ソフトシール仕切弁
φ150~φ250 キャップ式

製 図 I. Endo 写 図 K. Miyaji 審 査 H. Miyagawa 尺 寸 度
'99年9月 日 図
第 3 角 法 番
A-38A2

千代田工業株式会社