



注) 左回り開き……キャップつば付(本図通り)  
右回り開き……キャップつば無

注 配  
本品は接合部材(品番19~23)を、受口に組み付けて納入します。

呼び径	d	d <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	P	H(約)	H <sub>1</sub>	A	B	E	J	F	P <sub>1</sub>	t	O	N	h	V	X	呼び圧力	
75	75	93	654	400	153	154	315	80	157	192	90	12	49	100	12	230	4	M10	2.5	150	0	0
100	100	118	664	400	184	164	365	95	162	222	110	12	50	100	12	260	6	M12	3.0	160	0	0

呼び径	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	R	S	U	V	弁体回転数
75	147	75	109	92	136	2	13	21	約13
100	178	91	115	100	146	2	17	25	約17

23	セ	ツ	ト	ボ	ル	ト	SUS 304	—
22	屈	曲	防	止	リ	ン	グ	FCM400-18
21	ゴ	ム	輪	SBR	1	—	—	1s
20	ロ	ク	ク	リ	ン	グ	SBR	1
19	ロ	ク	ク	リ	ン	グ	FCM600-3	1s
18	キ	ヤ	ッ	ブ	FCM450-10	1	—	—
17	穴	付	ボ	ル	ト	SUS 304	1	—
16	六	角	穴	付	ボ	ル	ト	SUS 304
15	ブ	ラ	グ	SUS 304	1	—	—	—
14	ワ	ッ	シ	ヤ	SUS 304	—	—	—
13	六	角	ボ	ル	ト	・	ナ	ット
12	ダ	ス	ト	シ	ー	ル	NBR	1
11	オ	リ	ン	グ	NBR	2	—	—
10	U	バ	ッ	キ	ン	NBR	1	—
9	ス	ラ	ス	ト	カ	ラ	ー	ジ
8	保	護	カ	バ	ー	P	E	1
7	ガ	ス	ケ	ツ	ト	リ	ン	グ
6	ブ	ッ	シ	ユ	C3771	1	—	—
5	め	ね	じ	こ	ま	C3771	1	—
4	弁	—	—	—	—	SUS 403	1	—
3	ふ	た	た	た	た	FCM450-10	1	—
2	井	体	FCM450-10	1	—	—	—	—
1	井	箱	FCM450-10	1	—	—	—	—

品 種 部 品 名 材 質 数 量 備 考  
 耐 震 NS 型 : 受 け 挿 し  
 ソフトシール仕切弁  
 φ75.φ100 キャップ式

製 作 日 図 番 I. Endo K. Miyaji 審 査 日 図 番 H. Miyagawa 尺 寸 度  
 '99年9月 日 図 番 A-38A1  
 第 3 角 法 番

千代田工業株式会社