



注意  
 本品は集合部材（品番1.9～2.3）を、受口に組み付けて納入します。

呼び径 d	L1	L2	D	P	H	H(前)	H1	A	B	E	J	F	K	t	O	N	h	H2	H3	M1	M2	R	S	U	V	呼び圧力		
																										7.5K	10K	16K
150	590	250	240	170	440	123	208	290	150	15	390	300	12	330	6	M12	215	146	130	115	275	14	45	40	○	○	○	
200	656	300	294	178	518	150	226	350	180	15	440	300	12	370	8	M16	267	172	130	115	275	14	71	40	○	○	○	
250	706	350	346	178	611	176	252	416	200	15	490	310	12	420	8	M16	328	202	150	127	302	15	98	42	○	○	○	

23	セットボルト	SUS 304	—
22	屈曲防止リング	FCM400-18	2s
21	ゴム	輪 SBR	2
20	ロックリング芯出し用ゴム	SBR	2
19	ロックリング	FCM500-3	2s
18	キヤット	FCM450-10	1
17	穴付ボルト	SUS 304	1
16	六角穴付ボルト	SUS 304	2
15	ブラ	SUS 304	1
14	ワッシャー	SUS 304	—
13	六角ボルト・ナット	SUS 304	—
12	ダストシール	NBR	1
11	Oリング	NBR	2
10	Uパッキン	NBR	1
9	スラストカラー	シリコン	1
8	保護カバー	PE	1
7	ガスケットリング	NBR	1
6	ワッシャー	C3771	1
5	めねじ	C3771	1
4	弁	棒 SUS 403	1
3	ふ	た FCM450-10	1
2	弁	体 FCM450-10	1 *EPDM5/25
1	弁	箱 FCM450-10	1

品名 耐摩NS形：両受け  
 ソフトシール仕切弁  
 口径 150～250 キヤップ式  
 製図 I. Endo 写 K. Miyaji 査 H. Miyagawa 尺

99年9月 図  
 第3角法番  
 A-36A2

千代田工業株式会社