



注意  
 本品は整合部材(品番19~23)を、受口に組み付けて納入します。

呼び径 d	L1	L2	D	P	H(射)	H1	A	B	E	J	F	K	t	O	N	h	H2	H3	M1	M2	R	S	U	V
7.5	508	200	153	154	315	80	157	192	90	12	340	208	12	230	4	M 10	147	75	109	92	136	2	13	21
100	528	200	184	164	365	95	162	222	110	12	340	228	12	260	6	M 12	178	91	115	100	146	2	17	25

呼び圧力	
7.5K	10 K 16 K
○	○ ○ ○
○	○ ○ ○

品番	部	品	名	材	質	数量	摘要
23	セ	ツ	ト	ポ	ルト	SUS 304	—
22	屈	曲	防	止	リ	ン	グ FCM400-18 2s
21	ゴ	ム	輪	S	B	R	2
20	ロ	ク	リ	ン	グ	芯	出
19	ロ	ク	リ	ン	グ	FCM600-3	2s
18	キ	ヤ	ツ	ブ	FCM450-10		1
17	穴	付	ポ	ル	ト	SUS 304	1
16	穴	角	付	ポ	ル	ト	SUS 304 2
15	ブ	ラ	グ	SUS 304			1
14	ワ	ツ	シ	ヤ	SUS 304		—
13	穴	角	ポ	ル	ト	・	ナ
12	ダ	ス	ト	シ	ー	ル	N B R 1
11	リ	ン	グ	N B R			2
10	U	パ	ツ	キ	ン	N B R	1
9	ス	ラ	ス	ト	カ	ラ	ー
8	保	護	カ	バ	ー	P E	1
7	ガ	ス	ケ	ツ	ト	リ	ン
6	ブ	ツ	シ	ユ	C 3771		1
5	め	ね	じ	こ	ま	C 3771	1
4	弁				弁	SUS 403	1
3	ふ				た	FCM450-10	1
2	弁				体	FCM450-10	1
1	弁				箱	FCM450-10	1

図 耐震 NS 形 : 両受け  
 ソフトシール仕切弁  
 φ75.φ100 キャップ式

製 写 番 尺  
 図 I. Endo K. Miyaji H. Miyagawa 度

'99 年 9 月 日  
 第 3 角 法 番

A-36A1

千代田工業株式会社