



呼び径	d	L	D	φ	C	N	h	M	t	f	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	R	A	B	E	弁体回転数
150	150	250	290	204	247	6	18	M16	22	3	414	145	388	355	208	290	150	約19
200	200	300	342	256	299	8	19	M16	23	3	494	171	467	450	226	350	180	約25
250	250	380	410	308	360	8	23	M20	24	3	591	205	562	500	252	416	200	約25
300	300	400	464	362	414	10	23	M20	25	3	690	232	661	550	315	505	240	約30

品番	部	品	名	材	料	個	数	備	考
19	六角ボルト	計	—	—	—	—	1		
18	座	金	ブ	FCD450-10			1		
17	ハンドル	車	ト	SUS 304			1		
16	六角穴付ボルト			SUS 304			2		
15	ブラ	グ		SUS 304			1		
14	ワッ	シ	ヤ	SUS 304			—		
13	六角ボルト・ナット			SUS 304			—		
12	ダストシール			NBR			1		
11	オリ	ン	グ	NBR			2		
10	Uバ	ッ	キ	NBR			1		
9	スラスト	カ	ラ	ブ	シ	コ	1		
8	保護	カ	バ	PE			1		
7	ガスケット	リ	ン	NBR			1		
6	ブ	シ	ユ	C3771			1		
5	め	ね	じ	C3771			1		
4	弁		棒	SUS 403			1		
3	ふ	た		FCD450-10			1		
2	弁		体	FCD450-10 E.P.D.M			1		
1	弁		箱	FCD450-10			1		

図名 JWVA B 120型-2種 (7.5K)  
丸ハンドル式ソフトシール仕切弁  
φ150~φ300

製	図	番	尺
I. Endo	K. Miyaji	H. Miyagawa	free

2000年8月 日 図  
第 3 角 法 番

A-34-2H  
千代田工業株式会社