

ステムカハ

平巻式巻上機ハンドル



フレーム  
スピントール  
(SUS304)

中間軸受  
M12ボールインホルト

H =

E B P

C  
A  
F  
Q

扉体

砲金水密

戸当り

R

二次モルタル

NO	φ	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	φ	P	Q	R	フレーム
1	100	200	180	175	100	147	230			290	250	22	300	320	60	50x50x8
2	150	250	220	214	150	180	260			290	300	22	360	360	60	50x50x8
3	200	310	280	270	200	235	350			380	350	30	400	420	60	65x65x8
4	250	370	345	325	250	280	400			380	400	30	450	500	80	65x65x8
5	300	405	375	370	300	320	450			380	450	30	500	550	80	65x65x8
6	350	465	440	425	350	385	505			380	500	30	600	600	80	65x65x8
7	400	510	495	475	400	430	560			380	550	30	640	650	80	65x65x8
8	450	575	555	535	450	480	604			380	600	30	700	700	80	65x65x8
9	500	620	590	588	500	520	664			380	650	30	720	750	80	65x65x8
10	600	730	700	690	600	630	764			500	750	35	870	900	80	65x65x8
11	700	870	850	805	700	760	880			500	850	35	970	1000	80	75x75x8
12	800	980	940	910	800	840	985			500	1000	40	1200	1200	80	75x75x8
13	900	1080	1045	1015	900	945	1090			500	1100	40	1250	1300	80	75x75x8
14	1000	1185	1143	1100	1000	1030	1191			500	1200	40	1350	1350	80	75x75x8

標準材質表 (フレーム SS400)

部品名	材質
扉体	FC 200
戸当	FC 200
スピントール	SUS 304
フレーム	SS 400
スピントールカハ	SGP
水平巻上機	FC 8C
ハンドル	FC 200
中間軸受	SS 400
クサビ	FC 200
ホルト・ナット	SS 400

1. 標準材質以外も製作できますのでご指定下さい。
2. 中間軸受、要、不要はスピントール長で決定します。
3. 箱抜施工の時は良質コンクリートを詰めて下さい。

客先指定寸法

口径  
H  
I  
数量

型式 MAR

名称 鑄鉄製丸形スライドゲート

承認 森 桃田 担当 熊崎

客先  
材質  
尺度

数量  
日付

三重重工業株式会社

図番