



B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

77	支え板	SS400	1	
76	補修弁開閉キャップ	FC200	1	
74	保護管	S G P	1	
70	ボール形補修弁	FCD450	1set	内面粉体塗装
63	六角袋ナット	SUS304	12	
62	六角ボルト	SUS304	12	
56	Vリング	N B R	1	
55	Vリング	N B R	1	
53	ライナー	CAC406	1	
52	ライナー	CAC406	1	
51	自在回転輪	FC200	1	
41	排水パイプ	合成樹脂	1	
40	自動排水弁	C3604B	1set	
32	ペベルキヤー	S 4 5 C	2	フロームメッキ
31	軸受ブッシュ	C3604B	1	
30	キヤー軸	SUS403	1	
29	キヤー軸キャップ	FC200	1	
28	キヤー軸用ふた	FC200	1	
27	キヤー軸軸受	FC200	1	
26	カップリング(小)	FCD450	1	
25	カップリング(大)	FCD450	2	
24	弁軸(中)	SUS403	1	
23	弁軸(キヤー)	SUS403	1	
22	弁軸(下)	SUS403	1	
21	弁軸(上)	SUS403	1	
20	Oリング	N B R	2	
19	チェーン	SS400	3set	種別:70mm
18	フランジ	FC200	1	
17	口金	CAC406	2	
16	本体(中)	FC200	1	
15	口金ふた	CAC406	2set	可動式蓋キャップ
14	本体(下)	FC200	1	
13	弁軸受け	CAC406	1	
12	弁軸受け	CAC406	1	
11	弁軸受け	CAC406	1	
10	グランド	C3604B	1	
9	弁体ガイド	CAC406	1	
8	弁体	CAC406	1	
7	メインバルブ	E P D M	1	芯金入り
5	開閉キャップ	FC200	1	
4乙	管	FCD450	1	内面粉体塗装
3	弁	FCD450	1	内面粉体塗装
2	地中直管	FCD450	1	
1	本体(上)	FC200	1	
品名	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験	本 体	1.75MPa
標準温度	℃	圧力	弁 産	1.30MPa
製 図	2004年 8月30日	製 式	E-GHHRLL	
R 度	1:8	第三角法	口金二段式	
検 閲	製 図	設 計	75A 多管型地上式消火栓	
	S,k	名	ソフトシール型	
		名	不凍式自在放水型補修弁付	
千代田工業株式会社	図番	ES-1752F-GHHRLL		