



L <sub>2</sub>
2210
3000

B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

92	消 防 標 識	A	L	1	
91	標 識 用 ポ ー ル	STKM14		1	
77	支 え 板	SS400		1	
76	補 修 弁 開 閉 キ ャ ッ プ	FC200		1	
74	保 護 管	S G P		1	
70	ポ ー ル 形 補 修 弁	FCD450他	1set		内面粉体塗装
63	六 角 袋 ナ ッ ト	SUS304	4		
62	取 付 ボ ル ト	FCD450	4		
61	安 全 座 金	FC200	4		
56	V リ ン グ	N B R	1		
55	V リ ン グ	N B R	1		
53	ラ イ ナ ー	CAC406	1		
52	ラ イ ナ ー	CAC406	1		
51	自 在 回 転 輪	FC200	1		
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂	1		
40	自 動 排 水 弁	C3604B	1set		
25	自 在 接 手	CAC406	1set		
22	下 部 弁 軸	SUS403	1		
21	上 部 弁 軸	SUS403	1		
20	ス ラ ス ト 座 金	T/#9015	2		
19	チ エ ー ン	SS400	1set		軸径は130mmキ
17	口 金	CAC406	1		
15	口 金 ふ た	FC200	1		又は樹脂・ゴム
12	弁 軸 め ね じ	CAC406	1		
10	グ ラ ン ド	C3604B	1		
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406	1		
8	弁 体	CAC406	1		
7	メ イ ン バ ル ブ	E P D M	1		芯金入り
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	1		
4	乙 管	FCD450	1		内面粉体塗装
3	弁 胴	FCD450	1		内面粉体塗装
2	地 中 直 管	FCD450	1		
1	本 体	FC200	1		
品番	部 品 名	材 料	個 数	備 考	
標 準	圧 力	0.75MPa	試 験 本 体	1.75MPa	
	温 度	℃	圧 力 弁 座	1.30MPa	
製 図	1998年1月4日	型 式	E-GHHRP		
尺 度	1:8 第三角法	式	ポール付		
検 図	製 図 設 計	品 名	75A 地上式単口消火栓 ソフトシール型 不凍式自在放水打倒型補修弁付		
	S.k	図 番	ES-1752F-GHHRP		
千代田工業株式会社		図 番	ES-1752F-GHHRP		