



B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304	12	
62	六角ボルト	SUS304	12	
56	Vリング	NBR	1	
55	Vリング	NBR	1	
53	ライナー	CAC406	1	
52	ライナー	CAC406	1	
51	自在回転輪	FC200	1	
41	排水パイプ	合成樹脂	1	
40	自動排水弁	C3604B	1set	
32	ベベルギヤ	S45C	2	クロームメッキ
31	軸受ブッシュ	C3604	1	
30	ギヤ軸	SUS403	1	
29	ギヤ軸キャップ	FC200	1	
28	ギヤ軸用ふた	FC200	1	
27	ギヤ軸軸受	FC200	1	
26	カップリング(小)	FCD450	1	
25	カップリング(大)	FCD450	2	
24	弁軸(中)	SUS403	1	
23	弁軸(ギヤ)	SUS403	1	
22	弁軸(下)	SUS403	1	
21	弁軸(上)	SUS403	1	
20	Oリング	NBR	2	
19	チェーン	SS400	3set	重鉛又はクロムメッキ
18	フランジ	FC200	1	
17	口金	CAC406	2	
16	本体(中)	FC200	1	
15	口金ふた	CAC406	2set	町野式継ぎキャップ
14	本体(下)	FC200	1	
13	弁棒受け	CAC406	1	
12	弁棒受け	CAC406	1	
11	弁棒受け	CAC406	1	
10	グラウンド	C3604B	1	
9	弁体ガイド	CAC406	1	
8	弁体	CAC406	1	
7	メインバルブ	EPDM	1	芯金入り
5	開閉キャップ	FC200	1	
4	乙管	FCD450	1	内面粉体塗装
3	弁胴	FCD450	1	内面粉体塗装
2	地中直管	FCD450	1	
1	本体(上)	FC200	1	
品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験	本体	1.75MPa
準温度	℃	圧力	弁座	1.30MPa
製図	2004年 8月28日	型式	E-GHRLL	
尺度	1:8	第三角法	口金二段式	
検図	製図	設計	品名	75A 多雪型地上式消火栓 ソフトシール型 不凍式自在放水型
	S.k		図番	ES-1752F-GHRLL
千代田工業株式会社				