



| B | L |
|------|-----|
| 600 | 100 |
| 900 | 400 |
| 1000 | 500 |
| 1200 | 700 |
| | |

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------|-------------|
| 77 | ホース | SS400 | 1 |
| 76 | 噴霧器用キャップ | FC200 | 1 |
| 74 | 保護管 | SGP | 1 |
| 70 | ボール形補修弁 | FGD45C | 1set:内面粉体塗装 |
| 63 | 六角ナット | SUS304 | 4 |
| 62 | 取付ボルト | FGD450 | 4 |
| 61 | 安全栓 | FG200 | 4 |
| 56 | ワリシヤ | NBR | 1 |
| 55 | Vリシヤ | NBR | 1 |
| 51 | 自在回転軸 | SUS304 | 1 |
| 41 | 排水パイプ | 各型鋼管 | 1 |
| 25 | 自動排水弁 | C3604B | 1set |
| 20 | 自在継手 | CAC406 | 1set |
| 22 | 下部弁軸 | SUS403 | 1 |
| 21 | 上部弁軸 | SUS403 | 1 |
| 20 | スラストピン | T7#9015 | 2 |
| 19 | チエーン | SUS304 | 1set |
| 17 | 口金 | SUS304 | 1 |
| 15 | 口金ふた | SUS304 | 1 |
| 12 | 外軸めねじ | CAC406 | 1 |
| 10 | ワリシヤ | C3604B | 1 HCLノッキ |
| 9 | 本体ガイド | CAC406 | 1 |
| 8 | 本体 | CAC406 | 1 |
| 7 | メインバルブ | EPDM | 1 芯金入り |
| 5 | 閉閉キャップ | SGS13 | 1 |
| 4Z | 管 | FGD450 | 1 内面粉体塗装 |
| 3 | 閉管 | FGD450 | 1 内面粉体塗装 |
| 2 | 中直管 | FGD450 | 1 |
| 1 | 本体 | SUS304 | 1 |
| 品名 部品名 材料 規格 備考 | | | |
| 駆動力 0.75MPa 試験本体時 1.75MPa | | | |
| 実駆動力 圧力 1.30MPa | | | |
| 実駆動力 圧力 1.30MPa | | | |
| 製図 1996年10月16日 図 ES-1752S-GHRL | | | |
| 尺度 1:1.7(第三角法) | | | |
| 単位 システム | | | |
| 75A 地上式噴口噴火径 | | | |
| ソフトロータイプ | | | |
| 不凍式自動水打制御 | | | |
| 補修弁付 | | | |
| S.k | | | |
| 名 | | | |
| 図 ES-1752S-GHRL | | | |
| 千代田工業株式会社 | | | |