



25	六角ボルト	SS400	2	
24	支え板	SS400	1	
23	リング	NBR	1	
22	リング	NBR	1	
21	六角穴付き止めねじ	SCM435	1	又はSUS304
20	開閉キャップ	FC200	1	
19	保護管	SGP	1	
18	操作軸	SUS403	1	
17	スプリングピン	S60CM	1	又はSUS304
16	六角穴付きボルト	SCM435	4	
15	ダストシール	NBR	1	
14	リング	NBR	2	
13	六角穴付き止めねじ	SUS304	2	
12	スプリングピン	S60CM	1	又はSUS304
11	六角ボルト	SWCH2	2	
10	軸受ブッシュ	C3771B	1	
9	開閉軸	C3771B	1	
8	弁体軸	C3771B	1	
7	キャケースカバー	FC200	1	
6	キャケース	FC200	1	
5	リング	NBR	1	
4	弁座	PTFE/SBR	2	
3	弁体	CAC406	1	
2	弁座弁え	FCD450	1	内面粉体塗装
1	弁箱	FCD450	1	内面粉体塗装
品番	部品名	材料	個数	備考
標圧力	0.75MPa	試験本体	1.75MPa	
準温度	℃	圧力弁座	1.30MPa	
製回	2001年12月5日	型式	HT-B-C	
尺度	1:2.5 第三角法		内面粉体塗装	
検回	製回設計	品名	75mm 水道用補修弁 キャ操作式ボール弁 (地上式消火栓用)	
	S,k	名		
千代田工業株式会社	回番	TL-472-150-B		