



呼び径	呼び径	フ ラ ン ジ								巾				高 さ				長 さ		GF溝
		d	g	C	D	t	f	n	h	A	H1	H2	H3	h1	h2	L1	L2	G		
150	7.5K	150	204	247	290	22	3	6	19	346	601	170	431	468	428	324	209	170		
	10K	150	212	240	280	22	2	8	23	346	601	170	431	468	428	324	209	170		
	16K	150	230	260	305	24	2	12	25	346	601	170	431	468	428	324	209	170		
200	7.5K	200	256	299	342	23	3	8	19	440	701	175	526	473	433	393	278	220		
	10K	200	262	290	330	22	2	12	23	440	701	175	526	473	433	393	278	220		
	16K	200	275	305	350	26	2	12	25	440	701	175	526	473	433	393	278	220		



※ GFガスケット用
フランジ寸法図
〔GF溝ご指示の場合〕

7	急速空気弁	—	1式	D-76-BD
6	消火栓	—	1式	DF-NAVx-06
5	リング	NBR	1	
4	リング	NBR	1	
3	リング	NBR	1	
2	曲管	FCD450-10	1	
1	本体	FCD450-10	1	
品番	部品名	材料	個数	備考

図名 [急速空気弁 φ150, φ200]
DF型 空気弁付消火栓
φ150, φ200 - 7.5K, 10K, 16K

製図 K.Miyaji 写図 — 審査 K.Kobayashi 尺度 Free

平成 25 年 8 月 23 日 図番 DF-061-06-08
第三角法