



口径 ϕd	A	B	E	F	H ₁	H ₂	H	寸法の タイプ
75*	120	235	400	430	150	282	435	1/2B
100	130	245	420	440	150	291	444	1/2B
150	160	300	470	580	200	383	586	3/4B

口径 ϕd	K	C	g	t	f	n	h	U
75*	211	168	125	24	3	4	19	M16
100	238	195	152	25	3	4	19	M16
150	290	247	204	26	3	6	19	M16

* $\phi 50$ 空気弁には $\phi 75$ 補修弁を用います。

注意事項

- (1) エルボの口の向きは流水方向にむける事。
- (2) エルボの位置は本管の口径の $1/3 \sim 2/3$ の間にあるように寸法を御指示下さい。

6	保温材	市販品	1 ^S	
5	仕切弁	CAC製	1	
4	カバー	SS400	1	
3	連通管	SUS304	1 ^S	
2	トアツ補修弁	FCD製	1	
1	急速空気弁	FCD製	1	
部品 PART NO	名 NAME OF PARTS	材 MATERIAL JIS NO (SYMBOL)	数量 REQ QTY	備 REMARKS

C-75~150-W-FL-Q

MC形 凍結破損防止急速空気弁
Φ25~Φ150 7.5K

承認 APP.	検査 CHK.	日付 DATE	6月14日 1985
検図 CHK.	担当 ENG.	製図 DRAWN	宮地

千代田工業 株式会社